




Antideflagrantes




CATEGORIA 2
CONFORME
ATEX 94/9/CE



Cd/klm
 $\eta=100\%$

La familia ANTIDEFLAGRANTE está especialmente diseñada para utilizarse en atmósferas explosivas ya que están declarados como categoría II según la directiva ATEX 94/9/CE.



Lm
200-400

1



IP
67

IK
06



EN 60598-2-22
EN50018



Placa de montaje a pared no incluida. Prensaestopas antideflagrantes no incluidos.



Telemandable.

Válidas para emplazamientos declarados Categoría 2 según la directiva ATEX 94/9/CE.

Zona: 1, 21. Exd. IIC T6.

Antideflagrantes

Estándar

No permanente / Fluorescente

IP
67

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
EX-200	Cristal	—	200 lm	1 h	5,1	1
EX-400	Cristal	—	400 lm	1 h	5,5	1

Autotest

No permanente / Fluorescente

IP
67

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
EXA-200	Cristal	—	200 lm	1 h	5,3	1
EXA-400	Cristal	—	400 lm	1 h	5,4	1

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 



No permanente / Fluorescente

IP
67


	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
EXID-200	Cristal	DALI	200 lm	1 h	5,0	1
EXID-400	Cristal	DALI	400 lm	1 h	5,4	1

Accesorios

Telemandos



S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest



Montaje en pared

BRIDAEX Soportes de fijación a pared (2 und.)