




Antideflagrante




CATÉGORIE 2
CONFORME À
ATEX 2014/34/UE



— C0-C180 Cd/klm
— C90-C270 $\eta=100\%$

La famille de produits
ANTIDFLAGRANTE est spécialement
conçue pour être utilisée dans des
environnements explosifs car ils sont
déclarés comme étant de catégorie II
selon la directive ATEX 2014/34/UE.



Lm
200-400

1



IP
67

IK
06



EN 60598-2-22
EN 50018



Plaque de montage sur mur
non incluse.
Garnitures antideflagrante
non incluses.



Télécommandable.

Valables pour les lieux déclarés
de catégorie 2 selon la directive
ATEX 2014/34/UE.

Zone : 1, 21. Exd. IIC T6.

Antideflagrante

Standard

Non permanent / Fluorescente

IP
67

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
EX-200	Cristal	–	200 lm	1 h	5,1	1
EX-400	Cristal	–	400 lm	1 h	5,5	1

Autotest

Non permanent / Fluorescente

IP
67


	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
EXA-200	Cristal	–	200 lm	1 h	5,3	1
EXA-400	Cristal	–	400 lm	1 h	5,4	1

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

Non permanent / Fluorescente

IP
67

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
EXID-200	Cristal	DALI	200 lm	1 h	5,0	1
EXID-400	Cristal	DALI	400 lm	1 h	5,4	1

Accessoires

Télécommandes



- S-TF** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest
- S-TF50** Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

Montage mural

- BRIDAEX** Supports de fixation sur mur (2 unités)