




Antideflagrantes




CATEGORIA 2
CONFORME
ATEX 2014/34/UE



— C0-C180 Cd/klm
— C90-C270 $\eta=100\%$

A família ANTIDEFLAGRANTE foi especialmente concebida para ser utilizada em ambientes explosivos, estando declarados como categoria II em conformidade com a diretiva ATEX 2014/34/UE



Lm
200-400

1



IP
67

IK
06



EN 60598-2-22
EN50018



Placa de montagem de parede não incluída.
Bucins antideflagrantes não incluídos.



Telecomando.

Válidas para instalações declaradas como Categoria 2 em conformidade com a diretiva ATEX 2014/34/UE.


Zona: 1, 21. Exd. IIC T6.

Antideflagrantes

Padrão

Não permanente / Fluorescente

IP
67

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
EX-200	Cristal	—	200 lm	1 h	5,1	1
EX-400	Cristal	—	400 lm	1 h	5,5	1

Autoteste

Não permanente / Fluorescente

IP
67

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
EXA-200	Cristal	—	200 lm	1 h	5,3	1
EXA-400	Cristal	—	400 lm	1 h	5,4	1


Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 



Não permanente / Fluorescente

IP
67


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
EXID-200	Cristal	DALI	200 lm	1 h	5,0	1
EXID-400	Cristal	DALI	400 lm	1 h	5,4	1

Acessórios

Telecomandos



S-TE Telecomando para o controle de até 300 equipamentos padrão ou autoteste



Montagem em parede

BRIDAEX Suportes de fixação em parede