




Steeled



DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE

24 m.

Os equipamentos de sinalização STEELED foram concebidos para oferecer uma grande distância de visibilidade de 24 m, ao mesmo tempo que oferecem uma conceção inovadora e funcional. Realizados com revestimento de aço inoxidável e bandeirola de metacrilato que garantem a sua robustez e durabilidade.



EN 60598-2-22
EN 60598-1

EN 1838 | 24 m




Telecomando.

Steeled

Padrão

Permanente LED


IP
20

	ACABAMENTO	COM.	AUTONOMIA		EMBALAGEM
STT	Aço Inox.	—	1 h	2,9	20
STP	Aço Inox.	—	1 h	2,8	20
STT3	Aço Inox.	—	3 h	3,1	20
STP3	Aço Inox.	—	3 h	3,0	20

Autoteste

Permanente LED

IP
20

	ACABAMENTO	COM.	AUTONOMIA		EMBALAGEM
STTA	Aço Inox.	—	1 h	3,0	20
STPA	Aço Inox.	—	1 h	2,8	20
STTA3	Aço Inox.	—	3 h	3,1	20
STPA3	Aço Inox.	—	3 h	3,0	20


Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 



Permanente LED

IP
20

	ACABAMENTO	COM.	AUTONOMIA		EMBALAGEM
STTID	Aço Inox.	DALI	1 h	3,0	20
STPID	Aço Inox.	DALI	1 h	2,8	20
STTID3	Aço Inox.	DALI	3 h	3,1	20
STPID3	Aço Inox.	DALI	3 h	3,0	20

Acessórios

Telecomandos

S-TE Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste

Pictogramas

Tipo PST Pictogramas de 245x120 mm. *Referência conforme o quadro em anexo.*

Tipo PST 245 x 120 mm

REF. PST-A



REF. PST-A



REF. PST-SD



REF. PST-SU



Distância máxima de visão
(conforme a EN 1838 para sinais
iluminados interiormente)

24 m



Outros pictogramas
sob consulta