




Steeled



DISTANCE DE VISIBILITÉ

24 m.

Les équipements de signalisation STEELED ont été conçus pour offrir une grande distance de visibilité de 24 m tout en offrant une conception novatrice et fonctionnelle. Réalisés avec une enveloppe en acier inoxydable et une banderole en méthacrylate qui en garantissent la robustesse et la durabilité.



EN 60598-2-22
EN 60598-1

EN 1838 | 24 m




Télécommandable.

Steeled

Standard

Permanent LED


IP
20

	FINITION	COM.	AUTONOMIE		EMBALLAGE
STT	Acier Inox.	—	1 h	2,9	20
STP	Acier Inox.	—	1 h	2,8	20
STT3	Acier Inox.	—	3 h	3,1	20
STP3	Acier Inox.	—	3 h	3,0	20

Autotest

Permanent LED

IP
20


	FINITION	COM.	AUTONOMIE		EMBALLAGE
STTA	Acier Inox.	—	1 h	3,0	20
STPA	Acier Inox.	—	1 h	2,8	20
STTA3	Acier Inox.	—	3 h	3,1	20
STPA3	Acier Inox.	—	3 h	3,0	20

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

Permanent LED

IP
20

	FINITION	COM.	AUTONOMIE		EMBALLAGE
STTID	Acier Inox.	DALI	1 h	3,0	20
STPID	Acier Inox.	DALI	1 h	2,8	20
STTID3	Acier Inox.	DALI	3 h	3,1	20
STPID3	Acier Inox.	DALI	3 h	3,0	20

Accessoires

Télécommandes

S-TF	Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest
S-TF50	Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

Pictogrammes

Tipo PST Pictogrammes de 245x120 mm. *Référence selon le tableau joint.*

Tipo PST 245 x 120 mm



Distance maximale de vision
(selon EN 1838 pour les signaux
illuminés de l'intérieur)

24 m



Autres pictogrammes
contactez-nous