




Steeled



DISTANCIA DE VISIBILIDAD **24 m.**

Los equipos de señalización STEELED han sido diseñados para ofrecer una gran distancia de visibilidad de 24 m. al mismo tiempo que ofrecen un diseño innovador y funcional. Realizados con envoltente de acero inoxidable y banderola de metacrilato que garantizan su robustez y durabilidad.



EN 60598-2-22
EN 60598-1

EN 1838 | 24 m



Telemandable.

Steeled

Estándar

Permanente LED

IP 20

	ACABADO	COM.	AUTONOMÍA		EMBALAJE
STT	Acero Inox.	—	1 h	2,9	20
STP	Acero Inox.	—	1 h	2,8	20
STT3	Acero Inox.	—	3 h	3,1	20
STP3	Acero Inox.	—	3 h	3,0	20

Autotest

Permanente LED

IP 20

	ACABADO	COM.	AUTONOMÍA		EMBALAJE
STTA	Acero Inox.	—	1 h	3,0	20
STPA	Acero Inox.	—	1 h	2,8	20
STTA3	Acero Inox.	—	3 h	3,1	20
STPA3	Acero Inox.	—	3 h	3,0	20

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 



Permanente LED

IP 20

	ACABADO	COM.	AUTONOMÍA		EMBALAJE
STTID	Acero Inox.	DALI	1 h	3,0	20
STPID	Acero Inox.	DALI	1 h	2,8	20
STTID3	Acero Inox.	DALI	3 h	3,1	20
STPID3	Acero Inox.	DALI	3 h	3,0	20

Accesorios

Telemandos

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest

Pictogramas

Tipo PST Pictogramas de 245x120 mm. *Referencia según la tabla adjunta.*

Tipo PST 245 x 120 mm

REF. PST-A



REF. PST-A



REF. PST-SD



REF. PST-SU



Distancia máxima de visión
(según EN 1838 para señales
iluminadas interiormente)

24 m



Otros pictogramas
a consultar