




Balizador de escadaria para caixa de mecanismos universal

Disponível em 24v centralizada



Estela encastrável



REF: **ET**

REF: **ER**

REF: **EC**

Acabamento:

Cizento: RAL7047

Antracite: RAL7015

Alumínio: RAL7004

Especificações:

- Montagem em caixa universal de mecanismos.
- Normas de referência EN 60598-1
- Alimentação 230V, 50/60 Hz. Versões para 127V 50/60Hz e 24V DC.
- Revestimento e difusor: Policarbonato.
- Classe II. IP-44. IK-07
- Adequada para montagem sobre superfícies inflamáveis.
- Tempo de recarregamento: 24 horas.
- Telecomandada.
- Diferentes cores de luz emitida.

A versão a 24 Vcc é compatível com o Sistema Central de Baterias C24 (informação na página 158) e com o Módulo alimentador para Balizadores MA24-6 (informação na página 140).

Estela encastrável

IP
44

	ACABAMENTO	LÂMPARA	COLOR LED	AUTONOMIA	BATERIA	COS (φ)	CONSUMO	EMBALAGEM
EC-E	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
EC-E-1	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
EC-E-2	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ER-E	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ER-E-1	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ER-E-2	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ET-E	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ET-E-1	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ET-E-2	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECA-E	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECA-E-1	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECA-E-2	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERA-E	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERA-E-1	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERA-E-2	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETA-E	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETA-E-1	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETA-E-2	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECR-E	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECR-E-1	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECR-E-2	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERR-E	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERR-E-1	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERR-E-2	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETR-E	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETR-E-1	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETR-E-2	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECV-E	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECV-E-1	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECV-E-2	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERV-E	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERV-E-1	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERV-E-2	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETV-E	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETV-E-1	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETV-E-2	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20

Opção centralizada a 24Vdc indicar referência + Y

Acessórios

Telecomandos

S-TE

Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste




Balizador de
escadaria
montagem
em superfície

Disponível em 24v
centralizada



Estela superfície



REF: ET

REF: ER

REF: EC

Acabamento:

Cizento: RAL7047

Antracite: RAL7015

Alumínio: RAL7004

Especificações:

- Montagem em superfície.
- Normas de referência EN 60598-1
- Alimentação 230V, 50/60 Hz. Versões para 127V 50/60Hz e 24V DC.
- Revestimento e difusor: Policarbonato.
- Classe II. IP-44. IK-07
- Adequada para montagem sobre superfícies inflamáveis.
- Tempo de recarregamento: 24 horas.
- Telecomandada.
- Diferentes cores de luz emitida.

A versão a 24 Vcc é compatível com o Sistema Central de Baterias C24 (informação na página 158) e com o Módulo alimentador para Balizadores MA24-6 (informação na página 140).

Estela superfície

IP
44

	ACABAMENTO	LÂMPARA	COLOR LED	AUTONOMIA	BATERIA	COS (φ)	CONSUMO	EMBALAGEM
EC-S	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
EC-S-1	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
EC-S-2	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ER-S	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ER-S-1	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ER-S-2	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ET-S	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ET-S-1	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ET-S-2	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECA-S	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECA-S-1	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECA-S-2	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERA-S	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERA-S-1	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERA-S-2	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETA-S	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETA-S-1	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETA-S-2	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECR-S	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECR-S-1	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECR-S-2	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERR-S	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERR-S-1	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERR-S-2	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETR-S	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETR-S-1	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETR-S-2	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECV-S	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECV-S-1	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ECV-S-2	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERV-S	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERV-S-1	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ERV-S-2	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETV-S	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETV-S-1	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
ETV-S-2	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20

Opção centralizada a 24Vdc indicar referência + Y

Acessórios

Telecomandos

S-TE

Telecomando para o controle de até 300 equipamentos padrão ou autoteste