




Balizador de escadaria para caixa de mecanismos universal

Disponível em 24v centralizada



## Senda encastrável



REF: NT

REF: NR

REF: NC

Acabamento:

Cizento: RAL7047

Antracite: RAL7015

Alumínio: RAL7004

Especificações:

- Montagem em caixa universal de mecanismos.
- Normas de referência EN 60598-1
- Alimentação 230V, 50/60 Hz. Versões para 127V 50/60Hz e 24V DC.
- Revestimento e difusor: Policarbonato.
- Classe II. IP-44. IK-07
- Adequada para montagem sobre superfícies inflamáveis.
- Tempo de recarregamento: 24 horas.
- Telecomandada.
- Diferentes cores de luz emitida.

A versão a 24 Vcc é compatível com o Sistema Central de Baterias C24 (informação na página 158) e com o Módulo alimentador para Balizadores MA24-6 (informação na página 140).

## Senda encastrável

IP  
44

	ACABAMENTO	LÂMPARA	COLOR LED	AUTONOMIA	BATERIA	COS (φ)	CONSUMO	EMBALAGEM
<b>NC-E</b>	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NC-E-1</b>	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NC-E-2</b>	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NR-E</b>	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NR-E-1</b>	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NR-E-2</b>	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NT-E</b>	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NT-E-1</b>	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NT-E-2</b>	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCA-E</b>	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCA-E-1</b>	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCA-E-2</b>	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRA-E</b>	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRA-E-1</b>	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRA-E-2</b>	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTA-E</b>	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTA-E-1</b>	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTA-E-2</b>	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCR-E</b>	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCR-E-1</b>	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCR-E-2</b>	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRR-E</b>	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRR-E-1</b>	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRR-E-2</b>	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTR-E</b>	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTR-E-1</b>	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTR-E-2</b>	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCV-E</b>	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCV-E-1</b>	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCV-E-2</b>	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRV-E</b>	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRV-E-1</b>	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRV-E-2</b>	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTV-E</b>	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTV-E-1</b>	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTV-E-2</b>	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20

Opção centralizada a 24Vdc indicar referência + Y

## Acessórios

## Telecomandos

**S-TE**

Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste




## Balizador de escadaria montagem em superfície

Disponível em 24v centralizada



# Senda superfície



REF: NT

REF: NR

REF: NC

Acabamento:  
Cizento: RAL7047  
Antracite: RAL7015  
Alumínio: RAL7004

### Especificações:

- Montagem em superfície.
- Normas de referência EN 60598-1
- Alimentação 230V, 50/60 Hz. Versões para 127V 50/60Hz e 24V DC.
- Revestimento e difusor: Policarbonato.
- Classe II. IP-44. IK-07
- Adequada para montagem sobre superfícies inflamáveis.
- Tempo de recarregamento: 24 horas.
- Telecomandada.
- Diferentes cores de luz emitida.

A versão a 24 Vcc é compatível com o Sistema Central de Baterias C24 (informação na página 158) e com o Módulo alimentador para Balizadores MA24-6 (informação na página 140).

## Senda superfície

IP  
44

	ACABAMENTO	LÂMPARA	COLOR LED	AUTONOMIA	BATERIA	COS (φ)	CONSUMO	EMBALAGEM
<b>NC-S</b>	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NC-S-1</b>	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NC-S-2</b>	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NR-S</b>	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NR-S-1</b>	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NR-S-2</b>	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NT-S</b>	Cizento	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NT-S-1</b>	Antracite	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NT-S-2</b>	Alumínio	LED	Branco	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCA-S</b>	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCA-S-1</b>	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCA-S-2</b>	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRA-S</b>	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRA-S-1</b>	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRA-S-2</b>	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTA-S</b>	Cizento	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTA-S-1</b>	Antracite	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTA-S-2</b>	Alumínio	LED	Azul	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCR-S</b>	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCR-S-1</b>	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCR-S-2</b>	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRR-S</b>	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRR-S-1</b>	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRR-S-2</b>	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTR-S</b>	Cizento	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTR-S-1</b>	Antracite	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTR-S-2</b>	Alumínio	LED	Vermelho	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCV-S</b>	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCV-S-1</b>	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NCV-S-2</b>	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRV-S</b>	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRV-S-1</b>	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NRV-S-2</b>	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTV-S</b>	Cizento	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTV-S-1</b>	Antracite	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20
<b>NTV-S-2</b>	Alumínio	LED	Verde	1 h	3,6 V · 60 mAh	0,07	0,35 W	20

Opção centralizada a 24Vdc indicar referência + Y

## Acessórios

## Telecomandos

**S-TE**

Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste