



Baliza de escalera


Disponible a 24v centralizada

Baliza BR

BR/BRE

Características técnicas:


- LED de color blanco.
- Montaje: se sirve con su caja de empotrar.
- Normas de referencia EN 60598-1
- Señalización mediante LED.
- Alimentación 230V, 50/60 Hz.
- Envoltente y difusor: Policarbonato.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.
- IP 65 en la Ref. BRE.



BRU/BREU

Características técnicas:

- LED de color blanco.
- Montaje en caja universal de mecanismos de dos tornillos.
- Normas de referencia EN 60598-1
- Señalización mediante LED.
- Alimentación 230V, 50/60 Hz.
- Envoltente y difusor: Policarbonato.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Telemandable.
- IP 55 en la Ref. BREU.
- Marco color blanco.



La versión a 24 Vcc es compatible con el Sistema Central de Baterías C24 (información en página 158) y con el Módulo alimentador para Balizas MA24-6 (información en página 140).



	LÁMPARA	COLOR	GRADO IP	AUTONOMÍA	BATERÍA	EMBALAJE
BR	LED	Gris	42	1 h	3,6 V · 60 mAh	20
BRU	LED	Gris	42	1 h	3,6 V · 60 mAh	20
BRE	LED	Gris	65	1 h	3,6 V · 60 mAh	20
BREU	LED	Gris	65	1 h	3,6 V · 60 mAh	20

Possibilidad LED en colores.
Opción centralizada a 24Vdc indicar referencia + Y.