





PLEMP




PLEMP




PLUNI



PLUNI




PLESC



PLSUP



PLESC



PLSUP

# Perfiles luminosos

Perfil luminoso Led fabricado en aluminio con múltiples aplicaciones: pasillos, escaleras, rampas en teatros o centros comerciales, etc. Alimentadas a 24 Vcc, son compatibles con las centrales de baterías C24-100M y C24-300M (hasta 400 metros de perfil con el modelo C24-100M y 1.200 metros con la central C24-300M). Para más información consulte la página 161.



## Especificaciones de conexionado con centrales C24:

- Potencia máxima por salida: 80 W.
- Distancia derivaciones: 20 m máximo.
- Posibilidad de conectar varias derivaciones a una misma salida.

Existen cuatro perfiles:

IP  
20

		W/m	m (C24-100M)	m (C24-300M)
<b>PLEMP</b>	Empotrado	0,25	400	1200
<b>PLUNI</b>	Unión	0,25	400	1200
<b>PLESC</b>	Escalón	0,25	400	1200
<b>PLSUP</b>	Superficie	0,25	400	1200

y cuatro tapas terminales:

<b>PLTEMP</b>	Tapa final perfil empotrar
<b>PLTUNI</b>	Tapa final perfil unión
<b>PLTESC</b>	Tapa final perfil escalón
<b>PLTSUP</b>	Tapa final perfil superficie