





PLEMP




PLEMP




PLUNI



PLUNI



PLESC



PLSUP



PLESC



PLSUP

Profilés lumineux

Profilé lumineux Led fabriqué en aluminium offrant des applications multiples : couloirs, escaliers, rampes de théâtres ou centres commerciaux, etc. Alimentés à 24 Vcc, compatibles avec les centrales de batteries C24-100M et C24-300M (jusqu'à 400 mètres de profilés avec le modèle C24-100M et 1 200 mètres de la centrale C24-300M). Pour plus de renseignements, reportez-vous à la page 161.



Il existe quatre profilés :

IP
20

		W/m	m (C24-100M)	m (C24-300M)
PLEMP	Encastré	0,25	400	1200
PLUNI	Union	0,25	400	1200
PLESC	Escalier	0,25	400	1200
PLSUP	Surface	0,25	400	1200

Spécifications de raccordement avec les centrales C24 :

- Puissance maximum par sortie : 80 W.
- Distance dérivation : 20 m maximum.
- Possibilité de connecter plusieurs dérivation à une même sortie.

Et quatre couvercles terminaux :

PLTEMP	Couvercle final profilé encastré
PLTUNI	Couvercle final profilé union
PLTESC	Couvercle final profilé escalier
PLTSUP	Couvercle final profilé surface