

Éclairage
de secours

GS

A PARTIR DE

16 €

NOUVEAU!




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  LED

IP
44

IK
07


Plage lumineuse	700-500 Lm
Autonomie	1-2-3 h
Modes de fonctionnement	Permanent Non Permanent
Versions	Standard Autotest Système de batterie centrale
Batteries	Ni-Cd / Ni-MH
Alimentation	230 Vac
Normes	EN 60598-2-22
Finitions	Blanc



DISPONIBLE DANS
D'AUTRES FINITIONS
[CONSULTER](#)



EN COURS
DE CERTIFICATION



COMPATIBILITÉ
MAXIMALE
DE L'INSTALLATION

NORMALUX

Éclairage de secours
normalux.com



Éclairage de secours

NF EN COURS DE CERTIFICATION

GS Sati

Non permanent MULTILED

	IP 44		COM	Lm			
GH-10		Blanc	SATI	13 lm	5 h	0,4	30
GS-60		Blanc	SATI	90 lm	1 h	0,4	30
GS-400		Blanc	SATI	390 lm	1 h	0,4	30

 Le modèle GS-60 comprend un pictogramme adhésif.

Accessoires

Diffuseur drapeau

G-DB
Diffuseur drapeau. Compatible avec tous les équipements de la série GS



GS + G-DB
+ Pictogramme Type PD

G-DBE
Diffuseur drapeau encastrable au plafond. Compatible avec tous les équipements de la série GS qui ont l'accessoire G-ME



GS + G-ME + G-DBE
+ Pictogramme Type PD

G-DBP
Diffuseur drapeau mur (superficie). Compatible avec tous les équipements de la série GS



GS + G-DBP
+ Pictogramme Type LN

G-DBPE
Diffuseur drapeau encastrable dans le mur. Compatible avec tous les équipements de la série GS qui ont l'accessoire G-ME



GS + G-ME + G-DBPE
+ Pictogramme Type LN

Cadres emcastrables

G-ME
Cadre à encaster les équipements de la série GS. Couleur blanc
□ 282 x 131 mm



 **DISPONIBLE DANS D'AUTRES FINITIONS**
[CONSULTER](#)

Kit et enveloppe d'étanchéité

G-AMS
Kit d'étanchéité (IP65) composé d'un joint d'étanchéité, une garniture PG7 et des joints à vis

G-MS
Enveloppe étanche IP68 et IK08 pour équipements de la famille de produits GS
□ 308 x 158 x 55 mm



Nouveau boîtier étanche **IP68**

Adaptateur

O-AT
Adaptateur pour le montage du tube de M20. Ne maintient pas IP67



Télécommandes



S-TF
Contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou SATI. Compatible avec fonction bifonction (SSI).

S-TF50
Contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou SATI autotest. Compatible avec fonction bifonction (SSI).

S-TFN
Contrôle de jusqu'à 500 équipements SATI.

Pictogrammes

TYPE	□	👁️
PD	240 x 120 mm Non adhésif	24 m
		
PD-A	PD-A	PD-SD
		
		PD-SU

Distance maximale de vision selon EN 1838 pour les signaux illuminés de l'intérieur.

 Autres pictogrammes contactez-nous

NORMALUX

Éclairage de secours
normalux.com

 **100%**
Conçu et fabriqué intégralement en Espagne

