

Protección y máxima versatilidad de instalación

Alumbrado de emergencia

GSE

GSE es una luminaria que concentra la esencia de Normalux en un diseño compacto, resistente y versátil. Con grado de protección IP65, dispone de cuatro entradas laterales para tubo M20 y una trasera para tubo M16, lo que permite una instalación eficiente y adaptable a múltiples configuraciones.

Su opción de montaje empotrado en pared o techo garantiza una integración en todo tipo de entornos.





IP

65

IK

07

IP 65



MÁXIMA
COMPATIBILIDAD
DE INSTALACIÓN

**DISPONE DE CUATRO ENTRADAS
LATERALES PARA TUBO M20 Y UNA
ENTRADA TRASERA PARA TUBO M16**



PERMITE INSTALACIÓN
EMPOTRADA EN PARED/TECHO

NORMALUX

Alumbrado de emergencia
normalux.es




NORMALUX

GSE

Alumbrado de emergencia


Características técnicas

- Envoltente: ABS autoextinguible.
- Difusor: Policarbonato.
- Instalación: Adosada a pared/techo
- Rango lumínico: 70-525 lm.
- Autonomía: 1-2-3 h.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: Ni-Cd y Ni-MH.
- Modos de funcionamiento:
 - No permanente.
 - Permanente.
- Versiones: Estándar, Autotest y CBS (Sistema Central de Baterías).
- IP 65. IK 07.
- Apta para montaje sobre superficies inflamables.
- Led de carga.
- Botón de test.
- Telemandable.
- Alimentación: 230 V · 50/60 Hz.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Fabricado según norma EN 60598-2-22.



Acabados

- ☐ Blanco



Estándar

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

ip 65

	REF.		LUMEN			PVP (€)
Ni-MH	GSE-60L	○	70 lm	1 h	0,3 20	36,06 €
	GSE-100L	○	110 lm	1 h	0,3 20	39,47 €
	GSE-150L	○	165 lm	1 h	0,3 20	42,88 €
	GSE-200L	○	210 lm	1 h	0,3 20	47,33 €
	GSE-300L	○	325 lm	1 h	0,4 20	58,21 €
	GSE-400L	○	400 lm	1 h	0,4 20	71,91 €
	GSE-500L	○	500 lm	1 h	0,4 20	88,90 €
	GSE2-100L	○	126 lm	2 h	0,3 20	45,54 €
	GSE2-300L	○	305 lm	2 h	0,4 20	67,74 €
	GSE3-100L	○	130 lm	3 h	0,4 20	58,21 €
	GSE3-200L	○	200 lm	3 h	0,4 20	67,74 €

PERMANENTE

IP 65	REF.		LUMEN				PVP (€)
	GSEL-60		80 lm	1 h	0,3	20	56,52 €
	GSEL-100		100 lm	1 h	0,3	30	58,21 €
	GSEL-150		170 lm	1 h	0,3	20	61,40 €
	GSEL-200		200 lm	1 h	0,3	20	65,03 €
	GSEL-300		300 lm	1 h	0,4	20	74,82 €
	GSEL-400		400 lm	1 h	0,4	20	86,99 €
	GSEL3-100		110 lm	3 h	0,4	20	74,82 €

Autotest

Consulte disponibilidad en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V. Consultar coste adicional

NO PERMANENTE

IP 65	REF		LUMEN			PVP (€)
	GSEA-60L		70 lm	1 h	0,3 20	52,11 €
	GSEA-100L		130 lm	1 h	0,3 20	57,07 €
	GSEA-150L		170 lm	1 h	0,3 20	61,93 €
	GSEA-200L		200 lm	1 h	0,3 20	68,91 €
	GSEA-300L		310 lm	1 h	0,4 20	80,49 €
Ni-MH	GSEA-300L-MH		310 lm	1 h	0,4 20	91,08 €
	GSEA-400L		465 lm	1 h	0,4 20	92,24 €
Ni-MH	GSEA-500L		525 lm	1 h	0,4 20	110,72 €
	GSEA2-150L		170 lm	2 h	0,4 20	77,25 €
	GSEA2-300L		310 lm	2 h	0,4 20	90,01 €
	GSEA3-200L		195 lm	3 h	0,4 20	90,01 €

PERMANENTE

ip 65

REF.		LUMEN				PVP (€)
GSEAL-60		75 lm	1 h	0,3	20	82,23 €
GSEAL-150		155 lm	1 h	0,3	20	86,56 €
GSEAL-200		190 lm	1 h	0,3	20	109,00 €
GSEAL-300		310 lm	1 h	0,3	20	120,28 €

Sistema Central de Baterías

PERMANENTE / NO PERMANENTE

IP 65	REF.		ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD			PVP (€)
	GSE-S16L		230 Vca	200 lm	2,4 W	0,002 A	0,3	30	Consultar

ACCESORIOS

DIFUSOR DE BANDEROLA

REF.		PVP (€)
G-DB	Difusor de banderola. Disponible con los equipos de la serie GSE	14,86 €
G-DBE	Difusor de banderola empotrable a techo. Disponible con los equipos de la serie GSE que incluyan el accesorio G-ME	17,51 €
G-DBP	Difusor de banderola a pared (superficie). Disponible con los equipos de la serie GSE	17,51 €
G-DBPE	Difusor de banderola empotrable a pared. Disponible con los equipos de la serie GSE que incluyan el accesorio G-ME	17,51 €

MARCOS EMPOTRABLES

G-ME	Marco para empotrar los equipos de la serie GSE	5,97 €
------	---	--------

TELEMANDOS

S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	147,96 €
------	--	----------

PICTOGRAMAS

Tipo PD	Pictograma no adhesivo de 240 x 120 mm. Referencia según la tabla adjunta	2,83 €
---------	---	--------

 OTROS PICTOGRAMAS A CONSULTAR

Tipo PD	REF. PD-A	REF. PD-A	REF. PD-S0	REF. PD-SU
240 x 120 mm				

Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

24 m

Sede central

Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias)
España / Spain
normagrup.es

